Séances d'Exercices Dirigés

Programmation Orientée Objet

But de l'ED: Arborescence des composants graphiques, notions orientées objets

exercice 1 : arborescence d'un interface graphique

But de l'Exercice

Montrer que construire une interface c'est "mettre des boîtes dans des boîtes". Que ces boîtes s'appellent des widgets, des fenêtres, etc. peu importe. Cette architecture a le mérite de bien ranger les choses. Elle est aussi utile pour personnaliser l'interface par un utilisateur (par exemple sous Xt/Motif).

On se propose de créer l'interface d'un Paint de la manière suivante :

1°) Définir l'arborescence des objets graphiques de cet interface. Que faut il ajouter pour gérer certains choix sous forme de boutons radios : on pourra penser à faire des regroupements.

Il faut déterminer les différents objets graphiques qui apparaissent dans l'interface. Essentiellement il y a un objet « AireDeDessin » et des boutons poussoir. La fenêtre de l'application est le dernier élément graphique. Ces objets sont rangés sous forme arborescente :

Avec une telle solution tout est placé au même niveau. Comme le suggère l'énoncé il faut penser à faire des regroupements. Par exemple regrouper les couleurs dans un objet qui dispose ses objets contenus en colonne et les différentes formes de dessins dans un objet qui dispose ses objets contenus en ligne. On obtient une arborescence :

Correspondant aux objets emboîter de la manière suivante :

Insistons que ce rangement n'est pas seulement la pour "faire joli" et avoir des choses bien rangées. Il est indispensable de le connaître au moins en partie si un utilisateur veut personnaliser l'environnement de cette application (changer les libellés pour les mettre en anglais par exemple).

2°) Que manque t il pour en faire un logiciel acceptable ? Que proposez vous pour remédier à ces manques ?

On peut penser à développer les propositions déjà existantes : mettre plus de boutons couleurs. On peut envisager d'utiliser un éditeur de couleurs mais dans ce cas il sera appelé et s'affichera dans une fenêtre non modale. Mêmes remarques pour les formes de dessins. Il faut aussi concevoir que l'aire de dessin n'est pas directement liée à une application Paint mais que l'application permet d'en lancer plusieurs. Il faudra alors développer des outils permettant de faire du Couper/Copier/Coller entre aire de dessin.

Dans le Paint proposé par l'énoncé, il manque de charger, sauvegarder les dessins effectués, Quitter l'application, Proposez des tailles et des fontes différentes etc. bref une foule de choses. Certaines peuvent être obtenues par des menus déroulants activées par des boutons dans une (la) barre de menus. D'autres particularités peuvent être obtenues par des menus jaillissants (pop-up).

Exercice 2 : Ensemble de classes graphiques

But de l'Exercice

Faire découvrir ce qu'il est nécessaire d'avoir dans tout système graphique avancé (i.e. possédant un système de classes d'objets graphiques). Le système proposé est un ensemble de classes orientées objets. Bien mettre en évidence que si certaines codes sont entièrement donnés par ce système de classes (faire apparaître le bouton enfoncé lorsqu'on appuie dessus pa exemple) , un système graphique avancé doit aussi fournir des mécanismes permettant de lancer du code (que ce bouton lance la sauvegarde d'un fichier ou permette de quitter l'application sera implanté par le programmeur). Ranger ensuite ces classes sous forme arborescence en utilisant l'héritage (orientation objet).

On veut créer une bibliothèque de classes d'objets graphiques permettant de développer des interfaces.

1°) Définir les classes d'"objets de base" en précisant les données et méthodes contenues dans ces classes et ranger ces classes dans une arborescence.

Ces classes sont les classes de libellé, bouton poussoir, de fenêtre de saisie de texte, de boîte de liste, barre de défilement, échelle ou jauge, etc. Elles sont appelées classes d'objets de base dans cet exercice mais on appelle ces classes, les classes de contrôle dans le monde Windows et Macintosh et classes Primitive dans le monde Motif.

Pour chaque classe on peut envisager les données et méthodes suivantes :

classe libellé

la chaîne à afficher

sa font associée

la couleur d'affichage

les coordonnées x et y de son affichage par rapport à son contenant

méthodes internes

dessiner les parties qui ont été masquées lorsqu'elles passent en avant plan.

méthodes interfaces

A priori cette classe ne sert qu'à afficher du texte et ne possède pas de méthodes d'interface

fin classe

classe bouton poussoir
 la chaîne à afficher
 sa font associée
 la couleur d'affichage
 les coordonnées x et y de son affichage par rapport à son contenant
méthodes internes
 dessiner les parties qui ont été masquées lorsqu'elles repassent en avant plan.
 méthodes permettant de faire paraître le bouton enfoncé ou relâché
méthodes interfaces
 mécanisme permettant de lancer des procédures du programmeur lorsqu'on appuie sur le bouton.
fin classe

classe zone de texte
 la chaîne à afficher
 sa font associée
 la couleur d'affichage
 les coordonnées x et y de son affichage par rapport à son contenant
 Nombre de lignes et de colonnes de l'objet
méthodes internes
 dessiner les parties qui ont été masquées lorsqu'elles repassent en avant plan.
 mécanisme de copier/couper-coller par l'intermédiaire d'un presse papier
méthodes interfaces
 mécanisme permettant de saisir et d'afficher le texte tapé par l'utilisateur
fin classe

classe de boite de liste
 la couleur d'affichage
 les coordonnées x et y de son affichage par rapport à son contenant
 Les items de la liste
 Nombre d'items dans la liste
 Les items sélectionnés de la liste
 Nombre d'items sélectionnés dans la liste
 Nombre d'items visibles
 la politique de sélection (peut on sélectionner plusieurs items, un seul, par défilement ou pas, etc.)
méthodes internes
 dessiner les parties qui ont été masquées lorsqu'elles repassent en avant plan.
 passer en inverse vidéo les items sélectionnés
méthodes interfaces
 récupérer les items sélectionnés
 mécanisme permettant de lancer du code lors d'un double clic sur un item.
fin classe

classe barre de défilement
 l'orientation (horizontale ou verticale)
 la position d'ascenseur
 la couleur
 les coordonnées x et y de son affichage par rapport à son contenant
 la valeur max et min de l'ascenseur
méthodes internes
 dessiner les parties qui ont été masquées lorsqu'elles repassent en avant plan.
 déplacer l'ascenseur lorsqu'on appuie sur les butées

méthodes publiques
 être sensible à l'appui sur une butée
 récupérer et positionner la valeur de l'ascenseur
fin classe

classe échelle ou jauge
 les coordonnées x et y de son affichage par rapport à son contenant
 le titre
 la valeur courante
 la valeur de départ
 les valeurs max et min

méthodes internes
 dessiner les parties qui ont été masquées lorsqu'elles repassent en avant plan.
 afficher la valeur lorsqu'on déplace l'ascenseur

méthodes publiques
 récupérer cette valeur, la positionner
fin classe

Au vue des différentes valeurs et méthodes de ces classes, on peut les ranger sous forme arborescente. Il faut bien voir que ceci est un exercice d'école et que les implantations véritables (MFC, Motif, etc.) ne suivent pas à la lettre cette arborescence (mais s'en inspire fortement)

2°) Définir des classes d'objets conteneurs (i.e. objets qui peuvent contenir d'autres objets) et des classes d'"objets complexes" (i.e. objets formés à partir d'autres objets). Ranger ces classes dans une arborescence.

Concernant les classes d'objets conteneurs, on peut mettre en évidence au moins deux classes :

- classe (panneau_d_affichage) des objets qui n'imposent pas la position des objets graphiques contenus
- classe (ligne_colonne) des objets qui imposent de tels positionnements (par exemple en ligne et en colonne).

Classes de boîtes de dialogues, de fenêtre principale qui seront habillées (par le système cf. Windows, par un WM cf. X Window), de menus

réutilisabilité grâce à l'héritage

3°) Construire l'arborescence d'un tel système de classes.

Les données et méthodes communes à plusieurs classes doivent être mises dans une classe de base dont on dérive. Par exemple `liste_des_objets_contenus` donnée apparaissant dans les deux classes `panneau_d_affichage` et `ligne_colonne` doit être mise dans une classe (de base) et dériver ces deux classes de cette classe de base. On a par exemple :

Remarquer qu'on peut enrichir ce graphe en ajoutant certaines classes. Par exemple la classes des menus est une classe dérivée de la classe `ligne_colonne`.

Toutes les classes contiennent les coordonnées `x` et `y` de l'objet par rapport a son objet contenant. Donc toutes les classes vont dériver d'une classe Noyau contenant ces données. Cela assure une cohérence de l'ensemble (un seul arbre) utile par exemple si on veut faire du polymorphisme en C++ (cf. visual C++).